Ur.Bricologe



Restaurer un meuble ancien









Démonter au préalable les ferures, polgnées, portez...

2) Pour les cres, cultiere un décreur (rifetar le bois dans le sens du veinage avec une laine d'ader n° 0 imbibée de dédoreur puis laisser sécher (changes le tampon de laine d'ader dès que celuir d'est ancesse).

3) Pour les peintures et les vemis, exceptigner de décapent pédale boix, appliquer le décapent en œuche épaisse avec un pince et laisser agir jusqu'au ramollissement du film de venns (ben auvre les indications du mode d'emploi et respecter les temps d'action).

6) Les vernie avec une peutite sur les curdes planes (veilles n'e paz raver le bois). Deur les moulures, valliser de la laine d'acte n'20 ou une brosse lationnée (toujours travailler dans le sens des veines du bois). Deur les moulures, valliser de Renovuler l'opénations in decastaire.

La restauration d'un meuble récupéré dans un grenier ou chiné dans une brobricoleur débutant. En respectant quelques règles, il est possible de donner commode ancienne...

3) Pour d'imminer les déminères traces de vemis ou de ore, vultiere de la laine d'acer typs 000.
4) Poncer anutalle n'emblés avec de pagiere abrasif. Il ext possible d'vultiser une cale à poncer su successivement des abrasifs de plus en plus fin.
5) Pour les grandes surfixes, d'émarer le ponçage avec une poncuse vibrante et finaliser avec le pour les grandes surfixes, de d'immerer le ponçage vec une poncuse vibrante et finaliser avec le p.
5) Après le dernier ponçage, dépoussiéres soigneusement l'ensemble du meuble.
6) A la fin de cette étape, il ne doit subsister aucune trace de vernis ou de dre. Le bois est brut,





nent insecticide permettra d'éviter la détérioration d s en bombe permettant le traitement par injection.

ter le produit à l'aide de l'aiguille qu'il suffit de glisser dans un « trou » réalisé par un i

2) Laisser sécher le temps indiqué sur le mode d'emploi du produit.





Pour reboucher une fissure sur le bois brut, appliquer de la pâte à bois à l'aide d'un coute
 Lorsque la pâte est sêche, poncer l'excédent avec du papier abrasif et une cale à poncer.





Laisser agir puis rincer avec de l'alcool. Re d'emploi du produit utilisé.

ífférents types de finition : cire, vemis, teinte à bois, peinture, lasure... La cire est la finition la plus traditi is anciens. Elle protège et nourit le bois tout en donnant une patine brillante à la teinte d'origine.



dre liquide ou en pâte est disponible en teinte incolore mais également dans divers tons de bois, du plus dair au plus Appliquer la dre au pinceau puis la faire pénétrer avec un tampon de mêche de coton. Après séchage, lustrer avec un



Le vemis s'applique généralement en 2 œuches. Etaler le vemis au pinceau en commençant par croiser les mouvements lisser ensuite dans le sens des veines du bois. Laisser sécher puis effectuer un ponçage lêger (abrasif fin 200 à 300) avant d'appliquer la équirième œuche.

Une fois rénovés, il est indispensable d'entretenir régulièrement vos meubles en bois. Baume, cire, encaustique ou popo permettront de leur conserver leur belle teinte patinée. Les œyons et feutres de retouche pourront masquer une rayure superficielle, un d'occ.

Les cuttles

- Dédreur / décapant spécial boi
- Colla à bois
- Produit de traitement du bois
- Dreduit de traitement du bois
- Dreduit de traitement du bois
- Cire à reboucher
- Edairdsseur
- Vernis, cire, lasure,...
- Pinceaux platt
- Spartule ou couteau à enduire
- Sarrejoints
- Abrasirs + cale à poncer, ponce
- Chiffon doux ou gant à lustrer
- Eponge
- Eponge

Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre Service d'Information Clients est également à votre disposition du lu (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page